

# DER RONG

## 電源線 . 延長線

規 格	單 價
6 尺	SPT-1#18*2C (20條/包)
9 尺	
12 尺	
6 尺	SVT#18*2C
9 尺	
10 尺	
6 尺	SJT#16*3C
8 尺	
6 尺	STJ#14*3C
8 尺	
6 尺	干 0.75mm <sup>2</sup> *2C
10 尺	延長線 125V/10A (7038. 桔色)
15 尺	
20 尺	
6 尺	延長線125V/7A
9 尺	
12 尺	
18 尺	
21 尺	
30 尺	
10 人份	電 鍋 線
15 人份	

### 備註:

在此登載的容許電流值是其周圍溫度30°C時的數值。如果周圍溫度為30°C~55°C時，其減少係數就根據橡膠絕緣電線和PVC絕緣電線的電流減少係數。

上述各類電流表數僅供參考。

## 電流表

規 格	安全電流	備 註
1.2mm	10A	
1.6mm	15A	
2.0mm	18A	
1.25mm <sup>2</sup>	11A	
2mm <sup>2</sup>	15A	
3.5mm <sup>2</sup>	20A	
5.5mm <sup>2</sup>	30A	
8mm <sup>2</sup>	35A	
14mm <sup>2</sup>	55A	
22mm <sup>2</sup>	75A	
30mm <sup>2</sup>	85A	
38mm <sup>2</sup>	100A	
50mm <sup>2</sup>	120A	
60mm <sup>2</sup>	145A	
80mm <sup>2</sup>	170A	
100mm <sup>2</sup>	200A	
125mm <sup>2</sup>	210A	
150mm <sup>2</sup>	270A	
200mm <sup>2</sup>	320A	
250mm <sup>2</sup>	370A	
325mm <sup>2</sup>	440A	

### 器具用PVC花線安全電流表

規格	安全電流表	備註
0.5mm <sup>2</sup>	4A	20C/0.18
0.75mm <sup>2</sup>	7A	30C/0.18
1.25mm <sup>2</sup>	12A	50C/0.18
2mm <sup>2</sup>	17A	37C/0.26
3.5mm <sup>2</sup>	23A	45C/0.32
5.5mm <sup>2</sup>	35A	70C/0.32