

超五類跳接線

Category 5e Patch Cord

產品說明 Product Description

- ◆ 線材結構：四對單股或多股芯線 24AWG。
- ◆ 絕緣材質：高密度聚乙烯(HDPE)。
- ◆ 被覆材質：滯燃性 PVC 或 PE，符合 UL 耐燃標準。
- ◆ RJ-45 接頭材質：Polycarbonate 符合 UL94V-O 耐燃特性，三叉式 8Pin 腳保證鍍金 50 μ inch (鍍鍍 100 μ inch) 符合 UL 及 CSA FCC Part 68 規範。

符合規格 Specifications

- ◆ ANSI/TIA-568.2-D Category 5e
- ◆ ISO/IEC 11801 Class D 2nd Edition
- ◆ CENELEC EN 50173-1
- ◆ IEC 61156-5, EN50288-3-1 for Horizontal Cable
- ◆ IEC 61156-6, EN50288-3-2 for Patch Cable
- ◆ UL Listed Type CM, CMR, CMP
- ◆ Frame redundancy is verified according to IEC 60332-1-2
- ◆ 本產品使用線材、接頭及充膠材質均符合 ROHS 規範

產品特性 Specifications

- ◆ 耐插拔次數達 750 次以上。
- ◆ 纜線壓著耐拉力：30 1b。
- ◆ 絕緣耐壓達到 1000VAC。
- ◆ 纜線阻抗：100 \pm 15 Ω 。
- ◆ 絕緣電阻：500M Ω 。
- ◆ 工作溫度：-40 $^{\circ}$ C~75 $^{\circ}$ C。
- ◆ 組裝方式為機械壓接及注膠防護或採植入式保護套以增長跳接線壽命。
- ◆ 顏色長度可依客戶需求訂做。

應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

產品編號	產品描述
RUW5EYYXZZ	Cat.5e RJ45 無遮蔽跳線
RFW5EYYXZZ	Cat.5e RJ45 遮蔽跳線

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰
YY(AWG 線徑): 23、24、26、28、30 等
ZZ(長度): 例 03-3M; 15-15M



Intertek



六類跳接線

Category 6 Patch Cord



產品說明 Product Description

- ◆ 線材結構：四對多股芯線 24AWG。
- ◆ 絕緣材質：高密度聚乙烯(HDPE)。
- ◆ 被覆材質：滯燃性 PVC 或 LSZH(低煙無鹵)。
- ◆ RJ-45 接頭材質：三叉式 8Pin 腳保證鍍金 50 μ inch (鍍鎳 100 μ inch)。

符合規格 Specifications

- ◆ ANSI/TIA-568.2-D Category 6 規範製做。
- ◆ 通過 ETL 認證

產品特性 Specifications

- ◆ 耐插拔次數達 750 次以上。
- ◆ 纜線壓著耐拉力：30 1b。
- ◆ 絕緣耐壓達到 1000VAC。
- ◆ 纜線阻抗：100 \pm 15 Ω 。
- ◆ 絕緣電阻：500M Ω 。
- ◆ 工作溫度：-40 $^{\circ}$ C~75 $^{\circ}$ C。
- ◆ 護套具可拆式顏色標式扣環，並提供 6 種顏色以上選擇，可清楚定義各線路。
- ◆ 組裝方式為機械壓接及注膠防護以增長跳接線壽命。
- ◆ 長度可依客戶需求訂做。

應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

產品編號	產品描述
RUW06YYXZZ	Cat.6 RJ45 無遮蔽跳線
RFW06YYXZZ	Cat.6 RJ45 遮蔽跳線
RCBOX	顏色扣環

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰

YY(AWG 線徑): 23、24、26、28、30 等

ZZ(長度): 例 03-3M ; 15-15M



Intertek



超六類遮蔽跳接線

Category 6A

S/STP Patch Cord

產品說明 Product Description

- ◆ 線材結構：四對多股芯線(26AWG)，每對鉛箔隔離後銅網總隔雙層遮蔽設計。
- ◆ 絕緣材質：高密度聚乙烯(HDPE)。
- ◆ 被覆材質：LSZH(低煙無鹵)。
- ◆ RJ45 接頭材質：採遮蔽式接頭，三叉式 8Pin 腳保證鍍金 50 μ inch (鍍鍍 100 μ inch)。

符合規格 Specifications

- ◆ 依 ANSI/TIA 568.2-D Category 6A 規範製作。
- ◆ 通過 ETL 認證。

產品特性 Product Characteristics

- ◆ 耐插拔次數：750 次以上。
- ◆ 纜線壓著耐拉力：30 1b。
- ◆ 絕緣耐壓：1000VAC。
- ◆ 纜線阻抗：100 \pm 15 Ω 。
- ◆ 絕緣電阻：500M Ω 。
- ◆ 工作溫度：-40 $^{\circ}$ C~75 $^{\circ}$ C。
- ◆ 護套具可拆式顏色標式扣環，並提供 6 種顏色以上選擇，可清楚定義各線路。
- ◆ 組裝方式為機械壓接及注膠防護以增長跳接線壽命。
- ◆ 長度可依客戶需求訂做。

應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 10GBase-T (IEEE 802.3an)
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

產品編號	產品描述
RFW6AYYXZZ	Cat.6A RJ45 遮蔽跳線
RCBOX	顏色扣環

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰
 YY(AWG線徑): 23、24、26、28、30等
 ZZ(長度): 例03-3M; 15-15M

