

壁掛式光纖終端箱



產品特性 Specifications

- ◆ 箱體可固定於牆面上，具有光纖收容處理末端接頭之功能，可用於光纖熔接或研磨終端處理，適於放置管道間、空間狹小地點。
- ◆ 前門具備安全鎖功能，便於管制使用、增加安全性；可180°開啟，方便安裝、施工。
- ◆ 組成架構採鋁合金材質，表層粉體塗裝耐磨烤漆處理。
- ◆ 內外平滑設計，無銳角產生，無須擔心光纖、手部受刮傷害，以利光纖餘長收容保護。
- ◆ 整體架構提供上下各二個進出口，可視環境需求選擇線路進出位置。
- ◆ 線路進出口位置，可加裝護線環，以保護線路避免不必要之刮傷。
- ◆ 光纖面板採活動式鈕扣設計，免工具拆卸，方便現場裝配，依客戶需求提供ST、SC、FC、LC等作選擇。
- ◆ 可依實際施工需求增設收容盤。
- ◆ 符合ANSI/EIA RS-310C/D規範標準。

	8Port	12 Port	24 Port
材質	SPCC	鋁合金 AL5052	鋁合金 AL5052
寬 W (mm)	150	250	300
高 H (mm)	150	250	300
深 D (mm)	50	60	95

產品編號	產品描述
RFWM0YYX	壁掛式收容箱
RFR12	12 芯光纖收容盤

X(顏色): 1-象牙白, 6-黑色

YY (Port): 08-08Port, 12-12Port

